

لاک تنفسی نما بدون بو و حلالهای نفتی بوده و دارای چسبندگی مناسبی به انواع سطوح ساختمانی می باشد که با ایجاد یک لایه نازک و نفوذ در بستر، علاوه بر براقیت نسبی و تنفس سطح، موجب خاصیت آب گریزی و غبار گریزی سطح می شود.

مزایا:

- بهداشتی و بدون آلودگی زیست محیطی
- چسبندگی به انواع سطوح ساختمانی
- اجرای آسان
- منعطف
- دارای مقاومت قلیایی مناسب
- آب گریزی
- تنفس زیر آیند

مشخصات فیزیکی

- شکل و رنگ ظاهری: مایع شیری رنگ
- دانسیته (g/cm^3): 1 ± 0.1
- PH: 8-9

روش اجرا

- لاک تنفسی نما بدون اختلاط با جزء دیگری آماده مصرف می باشد و آن را می توان توسط قلم مو، غلطک و اسپری به آسانی در کلیه سطوح اجرا نمود.
۱. ذرات گرد و غبار را از روی سطح تمیز کنید.
 ۲. بعد از اطمینان از خشک و تمیز بودن سطح یک لایه لاک تنفسی نما را در کل سطح اجرا نمایید.
 ۳. لاک تنفسی نما را در شرایط آب و هوایی کمتر از 5°C اجرا نکنید.

میزان مصرف

- ۲۵۰-۳۰۰ گرم در هر متر مربع

بسته بندی

- بسته بندی: در ظروف ۲۰ کیلویی بسته بندی می شود.

شرایط و زمان نگهداری

- در ظروف دربسته و دمای 5°C - 15°C حداقل ۸ ماه می باشد.