

UV Flexo 220

UV varnish high gloss

ورنی UV براق
مخصوص سطوح پلاستیکی

دارای ویسکوزیته 40 ± 5 ثانیه (CUP NO : 4)،
دانسیته 1 ± 0.1 در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد می باشد

سطوح قابل چاپ:

◀ انواع پلاستیک (PE,PP,OPP,PVC)



مزایا:

- ◀ پوشش براق
- ◀ مقاومت سایش و چسبندگی بالا
- ◀ لاک منعطف و شفاف
- ◀ پخت سریع
- ◀ نرمی سطح

شرایط نگهداری:

- ◀ در ظروف کاملاً در بسته و دور از نور مستقیم و یا یخ زدگی نگهداری شود
- ◀ دمای نگهداری $28^{\circ}\text{C} - 5$ می باشد
- ◀ زمان مصرف : ۶ ماه پس از تولید
- ◀ قبل از هر بار مصرف هم زده شود
- ◀ از کلیه منابع آتش زا دور نگهداری شود

بسته بندی

- ◀ ظروف ۲۵ و ۲۰۰ کیلوگرمی

کاربرد و ملاحظات:

- ◀ ماشین آلات و لوازم بایستی قبل و بعد از مصرف شسته شوند
- ◀ استفاده از ترکیبات سیلیکونی و واکس در جوهر موجب خرابی فیلم می شود