

UV Flexo 250

UV varnish high gloss

ورنی UV براق سیلندری

دارای ویسکوزیته 5 ± 60 ثانیه (CUP NO: 4)،
دانسیته 1 ± 0.1 در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد می‌باشد

سطح قابل چاپ:



کاغذ

مقوا

فویل های فلزی

انواع پلاستیک (PE,PP,OPP,PVC)

مزایا:

پوشش براق

مقاومت سایش بالا

لاک منعطف و شفاف

پخت سریع

نرمی سطح

بدون بو

شرایط نگهداری:

- ▶ در ظروف کاملاً در بسته و دور از نور مستقیم و یا یخ زدگی نگهداری شود
- ▶ دمای نگهداری $5 - 28^\circ\text{C}$ می‌باشد
- ▶ زمان مصرف: ۶ ماه پس از تولید
- ▶ قبل از هر بار مصرف هم زده شود
- ▶ از کلیه منابع آتش زا دور نگهادی شود

بسته بندی

▶ ظروف ۲۵ و ۲۰۰ کیلوگرمی

كاربرد و ملاحظات:

- ▶ ماشین آلات و لوازم بایستی قبل و بعد از مصرف شسته شوند
- ▶ استفاده از ترکیبات سیلیکونی و واکس در جوهر موجب خرابی فیلم می‌شود