

# UV Flexo 280

UV varnish high gloss

ورنی UV براق سیلندری  
با کاربرد در صنایع غذایی

دارای ویسکوزیته  $5 \pm 60$  ثانیه (CUP NO :4)،  
دانسیته  $1 \pm 0.1$  در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد می باشد

## سطوح قابل چاپ:

- ◀ کاغذ
- ◀ مقوا
- ◀ فویل های فلزی
- ◀ انواع پلاستیک (PE,PP,OPP,PVC)



## مزایا:

- ◀ پوشش براق
- ◀ مقاومت سایش بالا
- ◀ لاک منعطف و شفاف
- ◀ پخت سریع
- ◀ بدون بو

## شرایط نگهداری:

- ◀ در ظروف کاملاً در بسته و دور از نور مستقیم و یا یخ زدگی نگهداری شود
- ◀ دمای نگهداری ۲۸°C - ۵ می باشد
- ◀ زمان مصرف : ۶ ماه پس از تولید
- ◀ قبل از هر بار مصرف هم زده شود
- ◀ از کلیه منابع آتش زا دور نگهداری شود

## بسته بندی

- ◀ ظروف ۲۵ و ۲۰۰ کیلوگرمی

## کاربرد و ملاحظات:

- ◀ ماشین آلات و لوازم بایستی قبل و بعد از مصرف شسته شوند
- ◀ استفاده از ترکیبات سیلیکونی و واکس در جوهر موجب خرابی فیلم می شود