CP-220

رزین امولسیونی قابل مصرف در ساخت رنگ های پایه آب

ماهیت شیمیایی

مایع امولسیونی برپایه وینیل استات، استرهای اکریلیک و وینیل استر ورساتیک اسید

مشخصات

مشخصات محصول

درصد جامد	٪	۵۰±۱
ویسکوزیته (Brookfield viscometer RV-II (Spindle No: 5; rpm: 20; 23°C	Poise	۶۰-۱۲۰
PH (دمای 20°C)		۳-۵
ظاهر		امولسیون سفید رنگ

مشخصات تکمیلی محصول

دانسیته	g/cm3	۱/۰۲- ۱/۱۳
حداقل دمای تشکیل فیلم(MFFT)	°C	۳
ماهیت یونی		نانیونیک
قابلیت حلالیت با آب		قابل اختلاط به هر نسبتی
قدرت نگهداری رنگدانه		بسیار بالا
عدد اسیدی	(mg KOH/gr)	کمتر از ۳

مشخصات فیلم

ظاهر		شفاف و انعطاف پذیر

کاربرد

رنگ پلاستیک
لمینیت
این رزین با تغییرات در ساختار برای پیگمنت خوری و برس خوری بهتر اصلاح گردیده است

شرایط نگهداری

برای جلوگیری از رشد باکتری رزین CP-۲۲۰ حاوی مقدار کافی ماده نگهدارنده (Free Formaldehyde) می باشد. شرایط مطلوب نگهداری، دمای یکنواخت بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد بوده و توصیه می گردد از قرار گرفتن در دمای زیر صفر درجه سانتی گراد و اشعه مستقیم آفتاب جلوگیری بعمل آید. این رزین حداقل به مدت ۱۲ ماه قابل نگهداری می باشد.

جنبه های زیست محیطی

این ماده خطری برای محیط زیست ندارد.

بسته بندی

بشکه فلزی ۲۰۰ کیلوگرمی درب و رینگی

پارس پلیمر خاوران

آدرس: تهران، میدان ونک ، خیابان ملاصدرا، ساختمان ۲۰۸، طبقه ۴، واحد ۱۵
تلفن: ۸۸۲۱۶۱۴۵ (۱۰ خط)   فکس: ۸۸۲۱۶۱۵۶
[illegible]