

HP-125

رزین امولسیون قابل مصرف در ساخت انواع چسب ها و آهارها



ماهیت شیمیایی

مایع امولسیونی بر پایه وینیل استات هموپلیمر

مشخصات

درصد جامد	%	۵۲±۱
ویسکوزیته (Brookfield viscometer RV-II) (Spindle No: 7; rpm: 20; 23°C)	Poise	۵۰۰-۷۰۰
PH (دمای 20°C)		۳-۴
ظاهر		امولسیون سفید رنگ
دانسیته	g/cm3	۱/۰۲- ۱/۱۳
حداقل دمای تشکیل فیلم (MFFT)	°C	۸
ماهیت یونی		نانیونیک
قابلیت حلالت با آب		قابل اختلاط به هر نسبتی
عدد اسیدی	(mg KOH/gr)	حدود ۲
ظاهر		شفاف و انعطاف پذیر

مشخصات محصول

مشخصات تکمیلی محصول

مشخصات فیلم

کاربرد

آهار فرش ماشینی
چسب صحافی
چسب بسته بندی (کارتن، پاکت و ...)

شرایط نگهداری

برای جلوگیری از رشد باکتری رزین HP-125 حاوی مقدار کافی ماده نگهدارنده (Free Formaldehyde) می باشد. شرایط مطلوب نگهداری، دمای یکنواخت بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد بوده و توصیه می گردد از قرار گرفتن در دمای زیر صفر درجه سانتی گراد و اشعه مستقیم آفتاب جلوگیری بعمل آید. این رزین حداقل به مدت ۱۲ ماه قابل نگهداری می باشد.

جنبه های زیست محیطی

این ماده خطری برای محیط زیست ندارد.

بسته بندی

بشکه فلزی ۲۰۰ کیلوگرمی درب و رینگی