



مشخصات ساختاري

این محصول، یک رزین فنولیک محلول در آب می‌باشد.

موارد استفاده

این محصول قابلیت استفاده درمواردزیر رادارا می باشد:

- 1- جهت تولید مواد ساینده
- 2- جهت تولید فرآورده‌های دیر گداز
- 3- جهت تولید انواع قطعات چوبی و عایق‌های الکتریکی
- 4- به عنوان انواع چسب‌های صنعتی غیر هواخشک
- 5- به عنوان ماده نسوز در تولید آجرهای کربنی

مشخصات فني

(این اطلاعات فني پس از تولید هر بچ و پیش از ارسال برای مشتری، در آزمایشگاه کنترل کیفیت اندازه گیری و ثبت می گردند.)

800 mpas
1.21±0.01
70±3%

ویسکوزیته در دمای 23⁰C:
دانسیته در دمای 20⁰c:
درصد جامد:

شرایط نگهداري

این محصول به مدت 45 روز و در دمای 25-35 درجه سانتیگراد قابل نگهداري می باشد.
در صورت بازنمودن درب بشکه ها از بسته شدن کامل درب اطمینان حاصل کنید.
از یخ زدگی جلوگیری به عمل آید.

ایمني صنعتي

این محصول غیر قابل اشتعال می باشد.
حتی المقدور از تماس مستقیم با پوست بدن و چشم خودداری گردد.

اطلاعات موجود در این برگه براساس نتایج آزمایشهای ما صحیح می باشد. با این وجود توصیه می گردد مصرف کننده سازگاري مواد و صحت اطلاعات فوق را درآزمایشگاه خود پیش از استفاده در خط تولید، بررسی و تایید کند. کلیه مسئولیت های ناشی از عدم آزمایش، متوجه مصرف کننده می باشد.