



مشخصات ساختاری

Liaphen B 60 یک رزین فنولیک از نوع رزول و با سرعت پخت بالا می باشد.

مشخصات فنی

60 (در نرمال بوتانل)

200-300cps

قهوه ای

درصد جامد:

ویسکوزیته در دمای 25 °c:

رنگ :

کاربرد:

این محصول قابلیت استفاده درموارد زیر را دارا می باشد:

۱- محافظت و پوشش سطوح خارجی ظروف بسته بندی مواد غذایی.

۲- به عنوان پوشش محافظ با مقاومت شیمیایی بالا و چسبندگی زیاد، جهت خطوط لوله و تجهیزات آبی که در زیر زمین به کار گرفته می شوند.

اطلاعات تکمیلی

- جهت ظروف بسته بندی مواد غذایی:

در صورتی که این محصول به نسبت 2:1 با رزین اپوکسی ترکیب گردد پوشش حاصل محصولی با چسبندگی فوق العاده و مقاومت شیمیایی بالا خواهد بود که جهت استفاده در پوشش های سطوح بیرونی تیوب ها و ظروف بسته بندی مواد غذایی بسیار مناسب می باشد . باید توجه داشت که نسبت ترکیب محصول مزبور با رزین اپوکسی بسته به درصد جامد هر کدام از این محصولات می باشد.

2- جهت پوشش های با مقاومت شیمیایی بالا:

این محصول همچنین می تواند به عنوان عامل چسبنده در لعاب های پخت با مقاومت بالا به کار رود و از آنجا که فیلم تشکیل یافته نسبتاً شکننده می باشد و تنها بر روی سطوح سخت قابل استفاده است، از Poly vinyl butyral به عنوان انعطاف دهنده

می توان استفاده نمود.

شرایط نگهداری

این محصول در دمای ۲۵-۲۸ درجه سانتیگراد قابل نگهداری می باشد.

در صورت باز نمودن درب بشکه ها از بسته شدن کامل درب اطمینان حاصل کنید

این محصول در شرایط انبارداری به مدت ۹ ماه قابل نگهداری و استفاده می باشد.

ایمنی صنعتی:

از تماس با چشم و دست خودداری گردد و از منابع آتش زا دور نگهداشته شود.