

شرکت رنگ و رزین خوش

کد رزین:	KP 103
نوع رزین: پلی استر اشباع فرم تحویلی: رقیق شده در سولوسو ۱۰۰	
داده‌های فنی: - درصد جامد: ۶۹ - ۶۷ - گرانروی در ۲۵ °C: • پویز: ۲۰-۴۰ - عدد اسیدی: • مایع: حداکثر ۱۰-۵ میلی‌گرم KOH در گرم رزین • جامد: حداکثر ۱۷-۷ میلی‌گرم KOH در گرم رزین - محتوای هیدروکسیل: حدود ۴/۵ % - رنگ: حداکثر ۲ در مقیاس گاردنر	
سازگاری: - امتزاج پذیر با سولوسو ۱۰۰ و سولوسو ۱۵۰، نرمال بوتانول، تولوئن، بوتیل استات، متوکسی پروپیل استات، بوتیل گلیکول، زایلین، - ناسازگار با وایت اسپریت	
خواص: - سازگار با بسیاری از رزین های ملامین - خواص تر کنندگی پیگمنت خوب - براقیت عالی - سختی و انعطاف پذیری و خمش مناسب	
کاربرد: برای پوششهای رویه اتومبیل و صنعتی در ترکیب با رزین ملامین فرمالدهید آلیله شده	
انبارداری: در صورتیکه در ظروف کاملاً در بسته و دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود، تا ۹ ماه پس از تولید قابل استفاده است.	
ایمنی: قبل از انبارش و یا استفاده از مواد لطفاً برگه اطلاعات فنی را مطالعه کنید. این برگه حاوی اطلاعاتی در مورد چگونگی حمل و نقل، نگهداری، نحوه استفاده، مسائلی زیست محیطی و غیره است.	