



آلکید رزین بلند روغن بر مبنای اسید چرب سویا REEFALKYD, AL-221 -100%

شرح محصول

آلکید رزین بلند روغن بر مبنای اسید چرب سویا.

موارد کاربرد

این رزین جهت تولید خمیر رنگهای سفید، الوان و نیز آسیاب پیگمنت هایی که به سختی باز می شود، همچنین در ساخت رنگهای چاپ نیز به کار می رود.

خواص ویژه

- بهبود پیگمنت خوری
- فیلم یکنواخت
- بهبود براقیت و دوام براقیت
- بهبود مقاومت در برابر زرد گرایی
- بهبود مقاومت در برابر آب و مواد شوینده

اطلاعات فنی

نوع روغن	اسید چرب سویا
طول روغن	72±1
درصد انیدرید فتالیک	19±1
نوع الکل	پنتا
درصد جامد	95±1
رنگ ظاهری	حداکثر 9 گاردنر
عدد اسیدی	حداکثر 13

امتزاز پذیری

آلکید رزینهای بلند روغن: امتزاز پذیر
آلکید رزینهای متوسط روغن: امتزاز پذیر
آلکید رزینهای کوتاه روغن: امتزاز ناپذیر
رزینهای صنعتی: آزمایش شود.

نکات ایمنی

این محصول قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت نگهداری شود و نیز مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط **MSDS** این محصول، در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیطهایی که از تهویه مناسب برخوردارند محصول را استفاده نماید.

حلالیت

وایت اسپریت: محلول
آروماتیک: محلول
MEK: محلول
بوتیل استات: محلول
الکلها: آزمایش شود.





آلکید رزین بلند روغن بر مبنای اسید چرب سویا REEFALKYD, AL-221 -100%

شرایط نگهداری

این محصول در بسته بندی اولیه، به دور از تابش مستقیم نور خورشید، حرارت و در دمای کمتر از 40-5 درجه سانتیگراد نگهداری شود. تحت شرایط فوق حداکثر 9 ماه پس از زمان تحویل.

ملاحظات

اطلاعات ارائه شده بر اساس آزمایش های انجام گرفته در شرکت ریف ایران است و امید می رود که صحیح باشد. به هر حال قبل از مصرف تمام تست های لازم باید توسط مصرف کننده انجام گیرد. هر گونه خسارت احتمالی که در اثر استفاده ناصحیح از این رزین ایجاد شود، مسئولیت آن به عهده مصرف کننده می باشد.

