



آلکید رزین بلند روغن بر مبنای اسید چرب سویا REEFALKYD, AL-235 W70

شرح محصول

آلکید رزین بلند روغن بر مبنای اسید چرب سویا.

موارد کاربرد

این رزین:

- جهت تولید رنگهای براق، نیمه براق و مات برای سطوح داخل و خارج ساختمان
- پرایمر برای چوب و فلز
- تولید جلاهای آلکیدی و آسترهای ساختمانی
- زیرکارها و پرایمرها

اطلاعات فنی

اسید چرب سویا	نوع روغن
50±1	طول روغن
30±1	درصد انیدرید فتالیک
پنتا	نوع الکل
70 ±1	درصد جامد
حداکثر 5 گاردنر	رنگ ظاهری
حداکثر 11	عدد اسیدی
40 -55 ثانیه	ویسکوزیته (D6/25C/50 % 402)

آروماتیک: محلول

MEK: محلول

بوتیل استات: محلول

الکلها: آزمایش شود.

خواص ویژه

- تسریع در خشک شدن رنگها
- بهبود براقیت
- بهبود میزان سختی فیلم رنگ
- بهبود مقاومت به سایش
- بهبود مقاومت در برابر زرد گرایی
- بهبود مقاومت در برابر آب و مواد شوینده

امتزاج پذیری

آلکید رزینهای بلند روغن: امتزاج پذیر
آلکید رزینهای متوسط روغن: امتزاج پذیر
آلکید رزینهای کوتاه روغن: آزمایش شود.
رزینهای صنعتی: آزمایش شود.

حالات

وابت اسپریت: محلول





آلکید رزین بلند روغن بر مبنای اسید چرب سویا REEFALKYD, AL-235 W70

نکات ایمنی

این محصول قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت نگهداری شود و نیز مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط **MSDS** این محصول، در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیط‌هایی که از تهویه مناسب برخوردارند محصول را استفاده نماید.

شرایط نگهداری

این محصول در بسته بندی اولیه، به دور از تابش مستقیم نور خورشید، حرارت و در دمای کمتر از 40-5 درجه سانتیگراد نگهداری شود. تحت شرایط فوق حداکثر 9 ماه پس از زمان تحویل.

ملاحظات:

اطلاعات ارائه شده بر اساس آزمایش‌های انجام گرفته در شرکت ریف ایران است و امید می‌رود که صحیح باشد. به هر حال قبل از مصرف تمام تست‌های لازم باید توسط مصرف‌کننده انجام گیرد. هر گونه خسارت احتمالی که در اثر استفاده ناصحیح از این رزین ایجاد شود، مسئولیت آن به عهده مصرف‌کننده می‌باشد.

