



## آلکید رزین متوسط روغن بر مبنای اسید چرب سویا REEFALKYD, AM-252 W/T 55

### شرح محصول

آلکید رزین متوسط روغن بر مبنای اسید چرب سویا

بوتیل استات: محلول

الکلها: آزمایش شود.

### موارد کاربرد

این رزین جهت تولید رنگهای ماشینهای صنعتی، تعمیرات اتومبیلی، آسترپهای صنعتی، رنگهای مخصوص رادیاتور و کابینت که به صورت اسپری مصرف می شود، مورد استفاده قرار می گیرد.

### خواص ویژه

- تسریع در خشک شدن رنگها
- بهبود براقیت
- بهبود میزان سختی فیلم رنگ
- بهبود مقاومت به سایش
- بهبود مقاومت در برابر زرد گرایی
- بهبود مقاومت در برابر آب و مواد شوینده

### اطلاعات فنی

نوع روغن	اسید چرب سویا
طول روغن	50±1
درصد انیدرید فتالیک	30±1
نوع الکل	پنتا
درصد جامد	55±1
رنگ ظاهری	حداکثر 5 گاردنر
عدد اسیدی	حداکثر 10
ویسکوزیته (402 % D6/25C/40)	10-8 ثانیه

### امتزاج پذیری

آلکید رزینهای بلند روغن: امتزاج پذیر  
آلکید رزینهای متوسط روغن: امتزاج پذیر  
آلکید رزینهای کوتاه روغن: آزمایش شود.  
رزینهای صنعتی: آزمایش شود.

### نکات ایمنی

این محصول قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت نگهداری شود و نیز مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول، در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیطهایی که از تهویه مناسب برخوردارند محصول را استفاده نماید.

### حلالیت

وایت اسپریت: محلول  
آروماتیک: محلول  
MEK: محلول





## آلکید رزین متوسط روغن بر مبنای اسید چرب سویا REEFALKYD, AM-252 W/T 55

### شرایط نگهداری

این محصول در بسته بندی اولیه، به دور از تابش مستقیم نور خورشید، حرارت و در دمای کمتر از 40- 5 درجه سانتیگراد نگهداری شود. تحت شرایط فوق حداکثر 9 ماه پس از زمان تحویل.

### ملاحظات

اطلاعات ارائه شده بر اساس آزمایش های انجام گرفته در شرکت ریف ایران است و امید می رود که صحیح باشد. به هر حال قبل از مصرف تمام تست های لازم باید توسط مصرف کننده انجام گیرد. هر گونه خسارت احتمالی که در اثر استفاده ناصحیح از این رزین ایجاد شود، مسئولیت آن به عهده مصرف کننده می باشد.

