



راکتامول WS-Liquid

مواد شیمیایی نساجی

متفرقه

موارد استفاده و توصیه ها:

راکتامول WS-Liquid ابتدا باید به نسبت ۱ الی ۴ گرم در لیتر، در آب حل شده سپس رنگ به آن اضافه شود. این ماده دیسپرس مناسب رنگ در طول فرایند رنگریزی را تضمین می کند.

دیسپرس پیگمنت:

راکتامول WS-Liquid یک عامل دیسپرس کننده بسیار قوی برای تولید خمیر امولسیون پیگمنت است. برای این منظور، باید ۱ تا ۳ درصد از این ماده در آب حل شده به طور همزمان به رنگ (پودر، امولسیفایر، آب، و سایر افزودنی ها) اضافه شود. این فرایند باید تا مدت زمان خاصی و حصول امولسیون دلخواه ادامه یابد.

راکتامول WS-Liquid یک عامل دیسپرس کننده بسیار مناسب برای رنگریزی پلی استر، الیاف تری استات با رنگ های دیسپرسی، ترکیب پشم و پلی استر، و الیاف سلولزی است.

ویژگی ها :

شکل ظاهری	مایع ویسکوز به رنگ قهوه ای تیره
ماهیت	محصول تغلیظ شده نفتالین سولفونیک اسید
خاصیت یونی	آنیونی
درصد فعالیت	50 ± 2
PH (محلول ۱:۱۰)	5 ± 2
قابلیت انحلال	قابل حل در آب
پایداری	مقاومت خوب در مقابل اسید ها، آلکیل ها و نمک ها
ایمنی	طبق تجربیات ما، این محصول اثر سوئی بر سلامتی ندارد.
بسته بندی	بشکه های 100 کیلوگرمی

تذکر:

طبق دانش و تجربیات فنی ما، اطلاعات فوق صحیح و دقیق میباشند. توصیه میشود قبل از مصرف، اطلاعات فوق در مورد موارد استفاده مختلف بررسی شود.