



راکاسافت RSK

مواد شیمیایی نساجی

اسپین فینیش

موارد استفاده و توصیه ها:

راکاسافت RSK برای پایدارسازی عالی سفید کننده های پروکسید توصیه می شود.

استفاده در فرایند رمق کشی:

مقدار مصرف توصیه شده: ۰.۳ - ۰.۷۵ % O/W

استفاده مستمر:

مقدار مصرف توصیه شده: ۲ تا ۴ گرم بر لیتر

مزایا:

سفیدکنندگی عالی

کف بسیار کم

وتینگ یکنواخت

خاصیت نرم کنندگی قوی تر نسبت به سایر پایدار کننده ها

به حداکثر رساندن خاصیت سفید کنندگی هنگام استفاده به

همراه پروکسید هیدروژن

راکاسافت RSK یک پایدار کننده آلی است که مخصوصا برای کنترل فاسد شدن پروکسید هیدروژن در طی فرایند سفید کنندگی طراحی شده است. این ماده در مقابل آب سخت تا ۳۰۰ ppm مقاوم است.

ویژگی ها :

شکل ظاهری	مایع بی رنگ
ماهیت	نمک های اصلاح شده پلی کاربوکسیلیک اسید
خاصیت یونی	آنیونی
PH (محلول ۱:۱۰)	۱ ± ۷
تاریخ مصرف	۶ ماه
قابلیت انحلال	قابل حل در آب سرد و گرم
شرایط نگهداری	این محصول باید در مکانی خشک و بسته نگهداری شود.
ایمنی	طبق تجربیات ما، این محصول اثر سوئی بر سلامتی ندارد.
بسته بندی	بشکه های ۱۰۰ کیلوگرمی PE

تذکر:

طبق دانش و تجربیات فنی ما، اطلاعات فوق صحیح و دقیق میباشند. توصیه میشود قبل از مصرف، اطلاعات فوق در مورد موارد استفاده مختلف بررسی شود.