

H-101 یک رزین امولسیون پایه آب، تشکیل شده از منومر وینیل استات و پایدار شده با پلی وینیل الکل است. به هر نسبتی با آب قابل رقیق شدن می باشد و حاوی پلاستی سایزر است. فیلم خشک شده آن بیرنگ و نسبتاً نرم است.

کاربردها:

- چسب چوب

مشخصات فنی :

شکل ظاهری	مایع ویسکوز شیری
درصد جامد (ASTM 2396)	۱ ± ۳۹ درصد
ویسکوزیته (Brookfield DV-II+ spindle No: 04; rpm 1.5; 25 °C)	$10^3 \text{ cp } (62 - 59)$
اسیدیته (pH) (ASTM D 1293)	۴-۵
قابلیت حلالیت با آب	قابل اختلاط به هر نسبتی
حداقل دمای تشکیل فیلم (MFFT) (ISO 2115)	۰ °C
چگالی (ASTM D 1475)	$1.05 \pm 0.08 \text{ g/cm}^3$

بسته بندی:

این محصول در بشکه های فلزی ۲۰۰ کیلوگرمی ارائه میشود. امکان عرضه در بسته بندی کوچکتر یا بزرگتر بنا بر درخواست مشتری وجود دارد.

شرایط نگهداری :

این رزین در شرایط معمولی به مدت حداقل ۶ ماه قابلیت نگهداری دارد ولی توصیه می شود از بسته بودن کامل درب بشکه ها اطمینان حاصل نموده و از یخ زدگی اجتناب گردد.

محیط زیست و ایمنی :

خطری برای محیط زیست ندارد و تماس آن با پوست سبب خارش و التهاب نمی گردد. در صورت پاشش به درون چشم حتماً بلافاصله چشم را با آب ولرم شستشو داده و به پزشک مراجعه شود.

این اطلاعات و داده ها بر اساس آخرین دانسته های ما بوده و با وجود قابل اطمینان بودن توصیه میگردد مصرف کنندگان بر اساس شرایط و روش های آزمایشگاهی خود درستی مطالب فوق را تأیید کنند. در غیر این صورت عواقب ناشی از عدم آزمون متوجه مصرف کننده می باشد.

آدرس: اصفهان - منطقه صنعتی مبارکه - فاز ۲ - خیابان ۱۰ - پلاک ۹

تلفن: ۰۳۱۵۲۳۷۳۴۰۱ فکس: ۰۳۱۵۲۳۷۳۱۶۹

www.abnilshimi.com