اطلاعات فنی محصول

شرکت شیمیایی حلال پویان

بوتیل استات

نام شیمیایی: نرمال بوتیل استات

نام تجاری: بوتیل استات

123-86-4 :CAS Number

204- 658-1:EINECSNO

جرم مولکولی: 116.16 g/mol

فرمول مولکولی: $CH_3COOCH_2CH_2\,CH_2\,CH_3$, $C_6H_{12}O_2$

معرفی:

بوتیل استات مایعی خنثی، بی رنگ و با بویی مشخص مشابه بوی موز می باشد. بوتیل استات به خاطر قدرت حلال بالا و ظرفیت رقیق سازی زیاد یکی از مهمترین حلال ها با فراریت مناسب می باشد. (مخصوصا وقتی با الکل ها مخلوط شود).

کاربردها:

بوتیل استات حلالی عالی برای نیتروسلولز، سلولز اترها، سلولوئید، لاستیک های کلردار شده، پلی ونیل استات، پلی ونیل کلراید، هوستافلکس، پلی استایرن، پلی اکریلات ها، بیشتر رزینهای خنثی نرم کننده ها، چربی ها و روغن ها می باشد .

گریدها:

۹۰-۹۲٪، ۹۸٪، ۹۹/۵٪ و ۹۹/۵ (اورتان گرید).

شرایط ایمنی، حمل و نقل و نگهداری:

اطلاعات کامل در برگه های ایمنی نرمال بوتیل استات موجود می باشد.

آدرس: اراک– کیلومتر ۳۴ جاده شازند قطب صنعتی شهیدبابایی شرکت شیمیایی حلال پویان.
تلفن: ۲–۳۸۲۳۲۷۷۱ ۰۸۶، ۴۰-۰۸۶۳۸۲۳۳۵۳۹ –فکس : ۰۸۶۳۸۲۳۳۵۳۸

E-Mail:Info@hallal-pouyan.com
Website: www.Hallal-pouyan.com

اطلاعات فنی محصول

شرکت شیمیایی حلال پویان

بوتیل استات

No.	PARAMETER	TEST METHOD	LIMIT
1	Appearance	Visual Inspection	Colorless, Clear liquid
2	Purity, % wt	ASTM D 3545	99.5 (min)
3	Water, % wt	ASTM D1364	0.1(max)
4	Acidity as Acetic Acid, % wt	ASTM D1613	0.01 (max)
5	Density at 20 ˚C	ASTM D1298	0.880 – 0.883
6	Color,pt-co unit,max	ASTM D1209	10
7	Refractive Index at 20˚C	ASTM D 1218	1.3940-1.3960
8	Boiling range at 760 mmHg,˚C	ASTM D1078	120 - 128

بسته بندی

Packaging Type	Net weight	Gross weight	No.of drum per pallet	No.of pallets in a 20 FLC	Shelf life
New Steel Drums	180 Kgs	198 Kgs	4	20	2 yrs

قابل توجه: شرکت حلال پویان قادر است بسته بندی مناسب با درخواست مشتری ارئه نماید.

آدرس: اراک– کیلومتر ۳۴ جاده شازند قطب صنعتی شهیدبابایی شرکت شیمیایی حلال پویان.
تلفن: ۲–۳۸۲۳۲۷۷۱ ۰۸۶، ۰۸۶۳۸۲۳۳۵۳۹-۴۰ –فکس : ۰۸۶۳۸۲۳۳۵۳۸

E-Mail:Info@hallal-pouyan.com
Website: www.Hallal-pouyan.com