



## مشخصات فنی:

نوع اسید چرب	سویا
درصد جامد (%)	1 ± 70
نوع حلال	وایت اسپریت
ویسکوزیته (۲۵ درجه سانتیگراد/گاردنر)	۲۵۰ - ۵۰۰ (ثانیه)
رنگ (گاردنر)	حداکثر ۵
عدد اسیدی (mgKOH/g)	حداکثر ۱۰

## ویژگی ها:

- قابلیت خیس کنندگی و پخش کنندگی پیگمنت عالی
- پوشش دهی عالی
- براقیت و دوام براقیت عالی
- خشک شدن سطحی و عمقی خوب
- فیلر خوری عالی

## کاربردها:

- رنگ های ساختمانی براق
- جلای ساختمانی و صنعتی
- پوشش های چوب و فلز
- پوشش سازه های فلزی
- رنگ های اسپری ای
- خمیر رنگ

## شرایط و زمان نگهداری:

محصول را در ظروف اصلی و پلمپ شده ، در محل خشک و خنک ( و به دور از مجاورت آتش یا منبع حرارتی یا تابش نور مستقیم آفتاب ) در دمای ۵ الی ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید. در صورت رعایت شرایط فوق زمان نگهداری محصول حداکثر ۱۲ ماه از زمان تحویل می باشد.

## بسته بندی:

بشکه های ۱۹۰ کیلوگرمی

## توضیحات:

درصد جامد، ویسکوزیته و سایر پارامترهای کیفی محصول براساس نیاز مشتری قابل تنظیم خواهد بود.

ایمیل: Info@t-sf.info

آدرس: تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از خیابان بهشتی - کوچه راماتیا - ساختمان شهاب - طبقه ۱۱ - واحد ۱۱۰۵

تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۱۴۵۷۳

فکس: ۰۲۱-۸۸۵۵۳۷۲۰