



مشخصات فنی:

نوع اسید چرب	سویا
درصد جامد (%)	1 ± 70
نوع حلال	وایت اسپریت
ویسکوزیته (۲۵ درجه سانتیگراد/گاردنر)	۱۵۰۰ - ۴۰۰۰ (ثانیه)
رنگ (گاردنر)	حداکثر ۸
عدد اسیدی (mgKOH/g)	حداکثر ۱۲

ویژگی ها:

- ویسکوزیته خیلی بالا
- چسبندگی خیلی خوب

کاربردها:

- پوشش سازه های فلزی
- پوشش ها و آسترهای ضد خوردگی و ضدزنگ
- پوشش و آستری های صنعتی
- پوشش و آستری های چوب و فلز

شرایط و زمان نگهداری:

محصول را در ظروف اصلی و پلمپ شده ، در محل خشک و خنک (و به دور از مجاورت آتش یا منبع حرارتی یا تابش نور مستقیم آفتاب) در دمای ۵ الی ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید. در صورت رعایت شرایط فوق زمان نگهداری محصول حداکثر ۱۲ ماه از زمان تحویل می باشد.

بسته بندی:

بشکه های ۱۹۰ کیلوگرمی

توضیحات:

درصد جامد، ویسکوزیته و سایر پارامترهای کیفی محصول براساس نیاز مشتری قابل تنظیم خواهد بود.

ایمیل: Info@t-sf.info

آدرس: تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از خیابان بهشتی - کوچه راماتیا - ساختمان شهاب - طبقه ۱۱ - واحد ۱۱۰۵

تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۱۴۵۷۳

فکس: ۰۲۱-۸۸۵۵۳۷۲۰