



## مشخصات فنی:

نوع اسید چرب	مخصوص
درصد جامد (%)	۶۰ ± ۱
نوع حلال	زایلین
ویسکوزیته (۲۵ درجه سانتیگراد/گاردنر)	۶۰ - ۹۰ (ثانیه)
رنگ (گاردنر)	حداکثر ۱
عدد اسیدی (mgKOH/g)	حداکثر ۱۰

## ویژگی ها:

- سختی عالی
- خشک شدن سطحی و عمقی عالی
- براقیت و دوام براقیت عالی
- چسبندگی و انعطاف پذیری عالی
- قابلیت خیس کنندگی و پخش کنندگی پیگمنت؛ عالی

## کاربردها:

- رنگ های تعمیراتی بدنه خودرو و صنعتی هوا خشک
- پوشش ماشین آلات صنعتی
- رنگ های متالیک
- رنگ های صنعتی هواخشک

## شرایط و زمان نگهداری:

محصول را در ظروف اصلی و پلمپ شده، در محل خشک و خنک (و به دور از مجاورت آتش یا منبع حرارتی یا تابش نور مستقیم آفتاب) در دمای ۵ الی ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید. در صورت رعایت شرایط فوق زمان نگهداری محصول حداکثر ۱۲ ماه از زمان تحویل می باشد.

## بسته بندی:

بشکه های ۱۹۰ کیلوگرمی

## توضیحات:

درصد جامد، ویسکوزیته و سایر پارامترهای کیفی محصول براساس نیاز مشتری قابل تنظیم خواهد بود.