



مشخصات فنی:

نوع اسید چرب	مخصوص
درصد جامد (%)	۱ ± ۶۰
نوع حلال	مخلوط وایت اسپریت و زایلین
ویسکوزیته (۲۵ درجه سانتیگراد/گاردنر)	۴۰۰ - ۸۰۰ (ثانیه)
رنگ (گاردنر)	حداکثر ۲
عدد اسیدی (mgKOH/g)	حداکثر ۱۰

ویژگی ها:

- سختی عالی
- خشک شدن سطحی و عمقی عالی
- براقیت و دوام براقیت عالی
- چسبندگی و انعطاف پذیری خیلی خوب
- قابلیت خیس کنندگی و پخش کنندگی پیگمنت؛ خیلی خوب
- حلال خوری خیلی خوب

کاربردها:

- رنگ های تعمیراتی بدنه خودرو و صنعتی هوا خشک
- پوشش ماشین آلات صنعتی
- رنگ های اسپری و کابینتی
- رنگ های صنعتی هواخشک

شرایط و زمان نگهداری:

محصول را در ظروف اصلی و پلمپ شده، در محل خشک و خنک (و به دور از مجاورت آتش یا منبع حرارتی یا تابش نور مستقیم آفتاب) در دمای ۵ الی ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید. در صورت رعایت شرایط فوق زمان نگهداری محصول حداکثر ۱۲ ماه از زمان تحویل می باشد.

بسته بندی:

بشکه های ۱۹۰ کیلوگرمی

توضیحات:

درصد جامد، ویسکوزیته و سایر پارامترهای کیفی محصول براساس نیاز مشتری قابل تنظیم خواهد بود.