



مشخصات فنی:

نوع اسید چرب	سویا
درصد جامد (%)	۱ ± ۵۵
نوع حلال	وایت اسپریت
ویسکوزیته (۲۵ درجه سانتیگراد/گاردنر)	۳۰۰ - ۶۰۰ (ثانیه)
رنگ (گاردنر)	حداکثر ۴
عدد اسیدی (mgKOH/g)	حداکثر ۱۰

ویژگی ها:

- سختی خیلی خوب
- خشک شدن سطحی و عمقی عالی
- براقیت و دوام براقیت خیلی خوب
- چسبندگی و انعطاف پذیری عالی
- قابلیت خیس کنندگی و پخش کنندگی پیگمنت، خیلی خوب
- حلال خوری عالی

کاربردها:

- رنگ های صنعتی هوا خشک
- پوشش سازه های فلزی
- پوشش ماشین آلات صنعتی
- آستری های زینک کرومات

شرایط و زمان نگهداری:

محصول را در ظروف اصلی و پلمپ شده، در محل خشک و خنک (و به دور از مجاورت آتش یا منبع حرارتی یا تابش نور مستقیم آفتاب) در دمای ۵ الی ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید. در صورت رعایت شرایط فوق زمان نگهداری محصول حداکثر ۱۲ ماه از زمان تحویل می باشد.

بسته بندی:

بشکه های ۱۹۰ کیلوگرمی

توضیحات:

درصد جامد، ویسکوزیته و سایر پارامترهای کیفی محصول براساس نیاز مشتری قابل تنظیم خواهد بود.