

سیماب رزین



تولید کننده رزین های اکریلیک پایه آبی

سیماکریل[®] TH-121

غلظت دهنده

مزایا

پایداری ویسکوزیته و تنظیم رفتار رئولوژیکی رنگ می شود.

نگهداری

در دمای بالای 5 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

کاربردها

سیماکریل TH-121 در فرمولاسیون مواد شوینده نظیر شامپو، لاتکس ها و رنگ نمای ساختمان به عنوان غلظت دهنده مورد استفاده قرار می گیرد. تمایل اندک این محصول به رسوب گذاری حین انبارداری، موجب

ماهیت شیمیایی

کوپلیمر اکریلیک حاوی گروه های اسیدی

داده های فنی

ظاهر	مایع شیری رنگ
نوع	دارای پیوندهای عرضی
سیستم امولسیفایر	آنیونی
درصد جامد	28±1
pH	2 - 3
Tg (°C)	84
گرانروی (cP)	20 ≤
چگالی (g/ml)	1/05
پایداری مکانیکی	خوب

گرانروی محصول توسط دستگاه بروکفیلد نوع ال وی اف با محور شماره 1 و گردش 60 دور بر دقیقه و در دمای 25 درجه سانتی گراد اندازه گیری شده است.

اطلاعات موجود در این دانشنامه فنی بر مبنای تجربه و دانش اخیر ما می باشد. از آنجا که عوامل زیادی بر فرآیند تولید و کاربرد محصولات اثر می گذارند این اطلاعات به هیچ وجه متضمن کیفیت محصول نهایی نمی باشند. احتمال تغییر اطلاعات، جداول، تصاویر، توضیحات و داده های نظیر وزن، گرانروی، تناسب اجزا و غیره درج شده در این دانشنامه بدون اطلاع قبلی وجود دارد. مصرف کنندگان می بایست قبل از استفاده از محصولات این شرکت آزمایش های مورد نیاز خود را جهت ارزیابی آن ها انجام دهند.

TI/PD 244

ویرایش: آبان 1393

این دانشنامه فنی در صورت انتشار نسخه جدیدتر فاقد هرگونه ارزش می باشد.

® = علامت ثبت شده شرکت تولیدی سیماب رزین



شرکت تولیدی سیماب رزین
واحد تحقیق و توسعه

www.simabresin.com