

سیماب رزین

تولید کننده رزین های اکریلیک پایه آبی

سیماکریل® D-200

دیسپرس کننده ها

مزایا

روانسازهای موثر در صنایع کاشی و سرامیک، چینی بهداشتی و آجر نسوز تبدیل کرده است. از دیگر موارد مصرف این محصول می توان به دیسپرسیون ذرات و پیگمنت های معدنی در رنگ های پایه آبی و ساختمان، فرمولاسیون جوهرهای چاپ و صنعت قند و شکر اشاره کرد.

نگهداری

پیشنهاد میشود که سیماکریل® D-200 در بسته بندی های محکم و در درجه حرارت زیر 5°C نگهداری شود. کریستال های تشکیل شده در دمای پایین را می توان توسط حرارت (حمام بن ماری) و هم زدن با دور پایین از بین برد.

کاربردها

سیماکریل® D-200 به عنوان بازدارنده ی رسوبات کلسیم و منیزیم در سیستم های آبی صنعتی مثل: تبخیر کننده ها، مبدل های حرارتی و برج های خنک کننده به کار رفته و مانع از ایجاد رسوب در لوله ها و تجهیزات می شود. قدرت روانسازی بهتر این محصول نسبت به روانسازهای معدنی آن را به یکی از

ماهیت شیمیایی

نمک سدیم پلی کربوکسیلیک اسید

داده های فنی

ظاهر	مایع شفاف زرد رنگ
بار الکتریکی	آنیونی
درصد جامد	40±1
pH	6 - 7
گرانروی (cP)	800≥
جرم مولکولی	4000 - 4500
چگالی (g/ml)	1/27

گرانروی محصول توسط دستگاه بروکفیلد نوع ال وی اف با محور شماره 3 و گردش 60 دور بر دقیقه و در دمای 25 درجه سانتی گراد اندازه گیری شده است.

اطلاعات موجود در این دانشنامه فنی بر مبنای تجربه و دانش اخیر ما می باشد. از آنجا که عوامل زیادی بر فرآیند تولید و کاربرد محصولات اثر می گذارند این اطلاعات به هیچ وجه متضمن کیفیت محصول نهایی نمی باشند. احتمال تغییر اطلاعات، جداول، تصاویر، توضیحات و داده های نظیر وزن، گرانروی، تناسب اجزا و غیره درج شده در این دانشنامه بدون اطلاع قبلی وجود دارد. مصرف کنندگان می بایست قبل از استفاده از محصولات این شرکت آزمایش های مورد نیاز خود را جهت ارزیابی آن ها انجام دهند.

TI/PD 397

ویرایش: آبان 1394

این دانشنامه فنی در صورت انتشار نسخه جدیدتر فاقد هرگونه ارزش می باشد.

® = علامت ثبت شده شرکت تولیدی سیماب رزین

شرکت تولیدی سیماب رزین
واحد تحقیق و توسعه

www.simabresin.com