

# سیماکریل® VC-1207

تولید کننده رزین های اکریلیک پایه آبی

# سیماکریل® VC-1207

نساجی

به منظور جلوگیری از ورود آلودگی های خارجی، توصیه می شود پس از هر بار مصرف، درب ظرف محتوی سیماکریل® VC-1207 به صورت کامل بسته شود. ضمن اینکه این محصول باید در دمای بالای ۵ درجه سانتی گراد نگهداری شود.

**مزایا**

سیماکریل® VC-1207 در برابر تشبعات فرابنفش مقاوم بوده و تغییر رنگ محسوسی از خود نشان نمی دهد. ضمن اینکه این رزین دوام و پایداری قابل توجهی از خود نشان می دهد.

پیگمنت خواری عالی و فرمولاسیون آسان از دیگر ویژگی های سیماکریل® VC-1207 می باشد.

## کاربردها

سیماکریل® VC-1207 به منظور استفاده در عملیات تکمیل پارچه، ایجاد آهار سخت، اتصال مفسوجات نباfte، لمینیت کردن سطوح مختلف، انواع فلوك و تولید انواع لایی با زیر دست سخت توصیه می شود. این محصول در فرمولاسیون رنگهای با خواص شستشویی متوسط مورد استفاده قرار می گیرد و به دلیل رئولوژی مناسب قابل اسپری شدن بر زیرآیندهای مختلف است.

## نگهداری

**ماهیت شیمیایی**

امولسیون اکریلیک خود شبکه ای شونده

## داده های فنی

ظاهر	شیری رنگ
نوع	خود شبکه ای
شونده	غیریونی
درصد جامد (%)	۲۲±۱
pH	۴-۵
(°C) Tg	+۲۹
(cP)	۱۰۰≥

گرانروی محصول توسط دستگاه بروکفیلد نوع ال وی اف با محور شماره ۱ و گردش ۶۰ دور بر دقیقه و در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد اندازه گیری شده است.

اطلاعات موجود در این دانشنامه فنی بر مبنای تجربه و دانش اخیر ما می باشد. از آنجا که عوامل زیادی بر فرآیند تولید و کاربرد محصولات اثر می گذارند این اطلاعات به هیچ وجه متنضم می باشد. احتمال تغییر اطلاعات، جداول، تصاویر، توضیحات و داده هایی نظریه و زن، گرانروی، تناسب اجزا و غیره درج شده در این دانشنامه بدون اطلاع قبلی وجود دارد. مصرف کنندگان می بایست قبل از استفاده از محصولات این شرکت آزمایش های موردنیاز خود را جهت ارزیابی آن ها انجام دهند.

شرکت تولیدی سیماک رزین  
واحد تحقیق و توسعه

TI/PD ۲۸۰

ویرایش: اردیبهشت ۹۴

این دانشنامه فنی در صورت انتشار نسخه جدیدتر فاقد هرگونه ارزش می باشد.

® = علامت ثبت شده شرکت تولیدی سیماک رزین



www.simabresin.com