

سیماکریل®-96-U

نساجی



تولید کننده رزین های اکریلیک پایه آبی

به منظور جلوگیری از ورود آلودگی های خارجی، توصیه می شود پس از هر بار مصرف، درب ظرف محتوی سیماکریل®-96-U به صورت کامل بسته شود. ضمن اینکه این محصول باید در دمای بالای ۵ درجه سانتی گراد نگهداری شود.

مزایا

فیلم تشکیل شده توسط سیماکریل®-96-U فیلمی نرم، شفاف و بی رنگ بوده، ضمن اینکه ثبات رنگی مناسبی در چاپ پیگمنت دارد. این رزین با انواع بایندر و افزودنی های موجود در خمیر پیگمنت سازگار است

چاپ بر پایه سیماکریل®-96-U دارای پایداری برشی عالی، ثبات شستشویی و خشکشوبی مناسب و مقاومت سایشی تر و خشک قابل قبولی می باشد.

کاربردها

سیماکریل®-96-U به علت پایداری برشی عالی در چاپ پیگمنت بسیار پر کاربرد است. این محصول به عنوان بایندر در سیستم های پرحلال، چاپ مستقیم، چاپ برداشت و چاپ مقاوم به کار می رود.

ماهیت شیمیایی

کوپلیمر استایرن-اکریلیک

داده های فنی

ظاهر	شیری رنگ
نوع	خود شبکه ای
شونده	آنیونی
درصد حامد	امولسیفایر سیستم
pH	۴۰±۱
Tg(°C)	۲-۳
گرانزوی (CP)	-۱۴
حداقل دمای تشکیل	۲۰-۱۰۰
فیلم (°C)	> .

گرانزوی محصول توسط دستگاه بروکفیلد نوع ال وی اف با محور شماره ۱ و دور گردش ۶۰ دور بر دقیقه و در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد اندازه گیری شده است.

نگهداری

اطلاعات موجود در این دانشنامه فنی بر مبنای تجربه و دانش اخیر ما می باشد. از آنجا که عوامل زیادی بر فرآیند تولید و کاربرد محصولات اثر می گذارند این اطلاعات به هیچ وجه متنضم می باشد. احتمال تغییر اطلاعات، جداول، تصاویر، توضیحات و داده هایی نظریه و وزن، گرانزوی، تناسب اجزا و غیره درج شده در این دانشنامه بدون اطلاع قبلی وجود دارد. مصرف کنندگان می بایست قبل از استفاده از محصولات این شرکت آزمایش های مورد نیاز خود را جهت ارزیابی آن ها انجام دهند.

شرکت تولیدی سیما ب رزین
واحد تحقیق و توسعه

ویرایش: اردیبهشت ۹۴

این دانشنامه فنی در صورت انتشار نسخه جدیدتر فاقد هرگونه ارزش می باشد.

® = علامت ثبت شده شرکت تولیدی سیما ب رزین



www.simabresin.com